

KOMINEK WENTYLACYJNY

WBUDOWANA POZIOMICA

Każdy kominek regulowany, posiada wbudowaną poziomnicę, aby ułatwić precyzyjny montaż

ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI

Pierścieniowa konstrukcja kominka zwiększa wydajność wentylacyjną

10 PODSTAWOWYCH KOLORÓW

4 WERSJE WYPOSAŻENIA:

- izolowany
- nieizolowany
- z wentylatorem mechanicznym
- obrotowy

POWIERZCHNIA PRODUKTU

Zastosowany system wykończenia powierzchni, który nie pozwala na zarysowanie produktu

REGULOWANY KĄT NACHYLENIA

DN110 od 5° do 45°
DN150 od 15° do 45°

KOMPLET USZCZELNIAJĄCY

Zabezpiecza przed wnikaniem wody oraz skroplin

DO WSZYSTKICH POKRYĆ DACHOWYCH

Przejścia dopasowane do najpopularniejszych modeli dachówek, blachodachówek, pokryć bitumicznych, blach płaskich

PIONOWA RURA

Pionowe przejście przez połac dachową

RUROFLEX

Elastyczny przewód przyłączeniowy

ŚREDNICA KOMINKA

Dolna rura kominka występuje w średnicy DN110 lub DN150

System WiroVent jest tradycyjnym, pierwotnym modelem oferowanym przez firmę Wirplast, występującym w średnicach DN110 i DN150, dopasowanym do najpopularniejszych modeli dachówek, blachodachówek, pokryć bitumicznych i blach płaskich. Do połączenia kominków z przewodami wentylacyjnymi służy rura przyłączeniowa, skoordynowana z dolną średnicą zewnętrzną kominka oraz pozwalająca na pionowe przejście przez połac dachową.

Typ kominka występuje w wersji nieizolowanej, izolowanej, z wentylatorem mechanicznym oraz w wariantcie obrotowym. Wersja izolowana zabezpiecza przewód wentylacyjny przed powstawaniem skroplin, model z wentylatorem umożliwia kontrolowane wymuszenie powietrza z budynków mieszkalnych, zaś kominek obrotowy wspomaga cyrkulację powietrza wykorzystując podmuch wiatru.

System WiroVent funkcjonuje na rynku od kilkunastu lat, gwarantując podstawową, bezpieczną wentylację budynków oraz estetyczne wykończenie połaci dachowej.